Segatrice a nastro manuale MACC SPECIAL 280 M con 2 velocità - 400 V - 0°-60° dx





La sega a nastro manuale MACC SPECIAL 280 M è dotata di **rotazione verticale su perno con cuscinetti conici** registrabili privi di gioco.

Comando del nastro con motore **a due velocità** e riduttore speciale con ingranaggio in bronzo e vite senza fine temprata e rettificata. I volani sono opportunamente dimensionati e le **guide del nastro sono robuste** grazie ai **cuscinetti di invito stagni e placchette in widia regolabili**. Dispositivo di sicurezza antinfortunistico installato sul carter copri volani, sulla manopola di comando e sulla lama. Fermo regolabile per tagli della stessa misura.

La **morsa è dotata di dispositivo di bloccaggio rapido**.

Le caratteristiche fondamentali della macchina (rigidità supporto lama, dimensionamento volani, guide

del nastro, tensionamento nastro) sono state oggetto di accurato studio onde evitare lo snervamento del nastro, aumentarne la durata, migliorare la linearità ed il tempo di taglio.

A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (**manuale d'installazione, uso e manutenzione e dichiarazione CE**).

Il prodotto è disponibile su richiesta con motore MONOFASE 64 m/1'.

Caratteristiche tecniche della segatrice a nastro MACC SPECIAL 280 M

- Discesa braccio: manuale
- Sviluppo nastro: 2450 x 27 x 0,9 mm
- Spessore di taglio: 1,2 mm
- Velocità nastro 1/2 velocità: 32 - 66 m/1'
- Angolo di taglio: 0° - 60° destra
- Apertura massima morsa: 250 mm
- Potenza motore: 0,75 - 1,1 kW
- Alimentazione: Trifase 400V - 50 Hz
- Dimensioni: 875 x 1570 x 1745 h mm
- Peso: 220 kg
- Garanzia: 24 mesi

Capacità di taglio (in mm)

	Tondo	Quadro	Rettangolare (hxl)
0°	220	215	155 x 250
45°	160	150	110 x 160
60°	100	85	80 x 95

Optional:

- Nastro 2450 x 27 x 0,9 T 5/8 (M42 BIA)
- Freno idraulico per discesa controllata
- Rulliera 2000 x 290 mm (L x P)
- Rulliera con sistema di misurazione 2000 x 290 mm (L x P)
- Supporto per rulliera pesante (necessario)
- Staffa - lato entrata
- Staffa - lato uscita