

800SGI0302

Motore in corrente continua da 150 W che aziona un mandrino installato su cuscinetti di alta qualità. Bancale prismatico munito di nervature di rinforzo. Slitte realizzate di precisione e regolabili tramite lardoni conici.

Regolazione della velocità di rotazione mandrino a mezzo potenziometro. Avanzamento automatico longitudinale. Volantini con noni graduati per spostamenti calibrati. Possibilità di realizzare filettature metriche (set di ingranaggi OPZIONALE).

Contropunta regolabile per torniture coniche. Presenza dell'interruttore di emergenza e di due protezioni in PC: una al mandrino interbloccata, l'altra alla torretta portautensili mobile.

TORNIO DA BANCO M1-150



SHOP
ON LINE



SPECIFICHE TECNICHE	M1-150
Altezza punta	75 mm
Diametro massimo tornibile sul banco	Ø 150 mm
Distanza tra le punte	200 mm
Attacco mandrino	CM 2
Diametro passaggio barra	Ø 11 mm
Diametro mandrino	Ø 80 mm
Velocità di rotazione mandrino	0 ÷ 2000 giri/min
Attacco contropunta	CM 1
Corsa canotto contropunta	25 mm
Corsa carro longitudinale	165 mm
Corsa slitta trasversale	70 mm
Avanzamento longitudinale	0.050 – 0.100 mm/giro
Filettature metriche (n° 5)	0.050 ÷ 1.25 mm
Torretta portautensili	Tradizionale
Sezione portautensile	8 x 8 mm
Potenza motore mandrino	0.15 kW
Tensione/frequenza di alimentazione	230 V/50 Hz
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	650 x 320 x 220 mm
Peso netto approssimativo	22.5 kg

IN DOTAZIONE	
N° 1 Mandrino autocentrante 3+3, Ø 80 mm	N° 1 Oliatore
N° 1 Chiave per mandrino	Garanzia 12/24 mesi
N° 1 Set di chiavi di servizio	Manuale d'installazione, uso e manutenzione
N° 1 Contropunta fissa	Dichiarazione di conformità CE-UE
N° 4 Piedini di appoggio smorzanti	