



MACCHINE UTENSILI

800SGI0750

Motore brushless monofase da ben 1000 W che aziona un mandrino montato su cuscinetti a rulli conici. Regolazione della velocità ad impulsi tramite pannello touch. Basamento e montante in ghisa.

Guide di scorrimento a coda di rondine rettificata e indurite. Tavola portapezzo di dimensioni generose. Regolazione mediante lardoni conici. Volantini con noni graduati per spostamenti precisi. Due display LCD: uno per la visualizzazione del numero di giri, l'altro per la lettura della corsa del canotto.

Testa inclinabile. Possibilità di invertire la rotazione del mandrino in modo automatico durante le operazioni di maschiatura. Protezione al mandrino in policarbonato interbloccata. Piedini di livellamento inclusi.



FRESATRICE VERTICALE S3-70D



SHOP ON LINE

| SPECIFICHE TECNICHE | S3-70D |
|---|---------------------|
| Capacità massima di foratura | Ø 25 mm |
| Capacità massima di fresatura a candela | Ø 25 mm |
| Capacità massima di fresatura a inserto | Ø 50 mm |
| Capacità massima di maschiatura | Ø 12 mm |
| Corsa canotto | 70 mm |
| Attacco mandrino | CM 3 |
| Velocità di rotazione mandrino | 100 ÷ 1800 giri/min |
| Angolo massimo di inclinazione testa (dx) | 30° |
| Angolo massimo di inclinazione testa (sx) | 90° |
| Distanza asse mandrino - montante | 235 mm |
| Dimensioni tavola portapezzo (L x P x H) | 550 x 160 x 50 mm |
| N°/Larghezza/Interasse cava a T | 3/12 mm/43 mm |
| Distanza min ÷ max naso mandrino - tavola | 90 ÷ 400 mm |
| Corsa asse X/Y/Z | 400/145/315 mm |
| Potenza motore | 1.0 kW |
| Tensione/frequenza di alimentazione | 230 V/50 Hz |
| Dimensioni d'ingombro (L x P x H) | 750 x 700 x 1040 mm |
| Peso netto approssimativo | 160 kg |

| IN DOTAZIONE | |
|---------------------------------|---|
| N° 1 Mandrino a cremagliera B16 | N° 1 Oliatore |
| N° 1 Chiave per mandrino | N° 4 Piedini di livellamento |
| N° 1 Chiave per tirante | Garanzia 12/24 mesi |
| N° 1 Set di chiavi di servizio | Manuale d'installazione, uso e manutenzione |
| N° 1 Estrattore cono morse | Dichiarazione di conformità CE-UE |

FRESATRICI