

Sabbiatrice SOGI S-72 da banco + sacco 25 kg di corindone grana 80 allumina





La sabbiatrice da banco SOGI S-72 è in grado di sabbiare, pulire e satinare le superfici metalliche, tramite un flusso in pressione di particelle abrasive secche, come microsfere di vetro o corindone. Nella lavorazione può presentare diversi gradi di finitura, variando la granulometria delle particelle abrasive e del tipo di particolari da lavorare, come pezzi in legno, motori, pezzi meccanici e altri metalli, plastiche etc.

Comodo e pratico pannello frontale in vetro per la verifica del proprio operato attraverso lo



schermo posto sopra la macchina con impianto di illuminazione. Per introdurre il pezzo da lavorare in questo modello basta sollevare la parte superiore attuata da due ammortizzatori a gas. Dotata di filtro aspirazione con predisposizione per aspiratore.

La macchina comprende i manuali d'uso e manutenzione con certificazione a norme CE.

Caratteristiche tecniche della sabbiatrice SOGI S-72 + GRA80

- Dimensioni utili interne: 760 x 500 x 300/420h mm
 Dimensioni di ingombro: 800 x 700 x 520 h mm
- Pressione di esercizio: 5,5 ÷ 6,0 bar
 Consumo aria: 240 ÷ 300 lt / min
- Ugelli pistola: diametro 4 5 6 7 mm
- Peso netto: 28 KgPeso lordo: 31 Kg
- Grana: 80 (F 080: 150-212µm)
- Sacco da 25 KgProprietà fisiche:
- Durezza: 9 mohs
- Forma del grano: spigolosa
- Punto di fusione: circa 2.050 °C
- Peso specifico: circa 3,9-4,1 g/cm3
- Densità apparente: circa 1,5-2,1 g/cm3
- Sistemi di sabbiatura:
- Impianti di sabbiatura a pressione
- Impianti di sabbiatura con iniettore
- Ambiti di applicazione:
 - Pulitura mediante sabbiatura:
 - Pulitura di superfici metalliche con asportazione di materiale (effetto abrasivo)
 - Rimozione di ruggine e strati di ossido su superfici metalliche
 - Rimozione di colori di rinvenimento
 - Rimozione di vernice
 - Altre applicazioni:
 - Preparazione della superficie per l\u00e4rsquo;applicazione dello strato protettivo e il rivestimento metallico tramite spruzzatura
 - Abrasione di superfici metalliche prima del rivestimento (sweepen)
 - Lavorazione di pezzi con durezza particolarmente elevata
 - Sbavatura
 - Opacizzazione del vetro
 - Sabbiatura della pietra (scalpellino)

In dotazione

- 25 kg di corindoneGuanti
- Pellicole di protezione schermo di ricambio
 Pistola con ugelli di ricambio
 Filtro aspirazione
 Impianto di illuminazione interna
 Garanzia di 36 mesi