



Mandrino autocentrante per tornio FERVI M075A/200 di precisione - 3+3+3 griffe - Ø 200 mm - ghisa



I mandrini autocentranti a tre griffe FERVI M075A permettono di **bloccare pezzi circolari** (pieni o tubolari) e **poligonali** (con lati divisibili per 3), assicurandone il centraggio tramite l'uso di griffe diritte o rovesce.

Il mandrino autocentrante di precisione FERVI M075A/200 è a **guida singola**, con **griffe integrali** e serraggio concentrico. Il mandrino per tornio è dotato di una serie da **3 griffe per interni** e una serie da **3 griffe per esterni**.

Include inoltre una serie da **3 griffe tenere** e una **chiave di serraggio**.

Caratteristiche tecniche del mandrino FERVI M075A/200

- Dimensioni (vedi disegno tecnico)

- D: 200 mm
- D1: 165 mm
- D2: 180 mm
- D3: 65 mm
- H1: 109 mm
- H: 75 mm
- h: 6 mm
- z-d: 3-M10
- A-A1: 4-85 mm
- B-B1: 65-200 mm
- C-C1: 65-200 mm
- Griffe: 3+3+3
- Materiale: Ghisa
- Quadro chiave: 12 mm
- Peso netto: 15.5 kg
- Garanzia: 12/24 mesi