**Micrometro centesimale di profondità ad aste multiple BORLETTI MP1 - campo di misura 0÷25 mm**




Il **micrometro centesimale di profondità ad aste multiple BORLETTI MP1** è uno strumento di misura progettato per il controllo delle profondità, con **campo di misura 0÷25 mm**.

Serve a misurare la profondità di cave, gradini, spallamenti, fori ciechi e sedi su pezzi meccanici, appoggiando il ponte sulla superficie di riferimento e facendo avanzare l'asta fino al fondo. Il ponte d'appoggio da 85x18 mm ha superficie scanalata, rettificata e lappata, per un appoggio stabile e preciso; la **risoluzione del nonio è di 0.01 mm**, l'asta vite ha Ø 8 mm e il tamburo graduato Ø 20 mm.

Viene utilizzato in officina meccanica, in attrezzeria, nelle lavorazioni di stampi e nel controllo qualità da operatori che devono verificare quote di profondità con letture centesimali affidabili.

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Campo di misura** | 0 ÷ 25 mm |
| **Risoluzione nonio** | 0.01 mm |

| | |
|---|---|
| **Ø asta vite** | 8 mm |
| **Ø tamburo graduato** | 20 mm |
| **Ponte d'appoggio** | 85x18 mm |
| **Superficie ponte d'appoggio** | Scanalata, rettificata e lappata |
| **Tipo** | Per controllo profondità |
| **Normativa** | DIN 863 |
| **Aste di prolunga** | Serie AMP con progressione 25 mm |
| **Estremità aste** | Temprate a durezza vitrea |
| **Garanzia** | 12/24 mesi |