



Aspira fumi saldatura portatile AERSERVICE UNI 3.2 W3 230V + Braccio ARMOTECH Ø 160 mm - 3 m



Il set AERSERVICE UNI 3.2 W3 230V + Braccio aspirante ARMOTECH Ø 160 mm - 3 m offre una soluzione completa per l'aspirazione professionale di fumi e polveri direttamente alla fonte. La combinazione dell'aspiratore fumi di saldatura AERSERVICE UNI 3.2 W3 con il braccio aspirante ARMOTECH KITUNI3WT163M consente di posizionare con precisione il punto di captazione, garantendo un'elevata efficienza di aspirazione e riducendo la dispersione degli inquinanti nell'ambiente di lavoro. Grazie al sistema automatico di pulizia dei filtri, il depuratore assicura prestazioni costanti e una manutenzione ridotta, risultando ideale per utilizzi professionali continuativi.

- Braccio aspirante ARMOTECH Ø 160 mm - 3 m già incluso
- Sistema aspira fumi autopulente per fumi e polveri industriali
- Adatto alla filtrazione di fumi di saldatura, molatura, levigatura e taglio al plasma manuale
- Dotato di 2 filtri a cartuccia ad alta efficienza
- Filtri in poliestere + PTFE con classe di filtrazione M >99%



- Sistema automatico di pulizia ad aria compressa in controcorrente
- Pre-camera per l'abbattimento di polveri pesanti e scintille
- Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri
- Estrattore Plug-Fan ad alta efficienza in vano insonorizzato
- Pannello di controllo digitale con log allarmi e indicatore di autopulizia
- Scheda elettronica protetta e separata dal circuito dell'aria
- Possibilità di installare un post-filtro a carboni attivi (optional)
- Filtro finale equalizzatore del flusso d'aria in uscita
- Aspira fumi portatile grazie alla struttura carrellata
- Aspiratore per fumi di saldatura progettato per utilizzi professionali intensivi

A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (manuale d'installazione, uso e manutenzione e dichiarazione di conformità CE-UE).
Caratteristiche e specifiche del prodotto soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Applicazioni	MIG MAG - MIG MAG PULSATO - MMA SALDATRICI ELETTRODO - TIG - TAGLIO PL MANUALE - MOLATURA
Auto-pulente	In dotazione
Portata aspiratore	2520 m3/h
Capacità di estrazione	1400 m3/h
W3 Marchio	W3 certified
Eff. di filtrazione	W3 > 99%
Classe di filtrazione	UNI EN ISO 21904-1/2:2020
Filtro principale	Filtro a cartuccia
Stadi di filtrazione	2 - 3
Superficie filtrante	16 m2
Antiscintilla	In dotazione
Carboni attivi	Optional - 10 kg
Motore	Plug-fan
Potenza	1.5 kW
Alimentazione	230V/50Hz
Rumorosità	75 dB (A)
Controllo digitale	In dotazione
Start/Stop automatico	In dotazione
Log allarmi	In dotazione
Contaore	In dotazione
Pressostato differenziale	In dotazione
Allarme filtro intasato	In dotazione
Kit illuminazione	Optional
Braccio singolo Ø	In dotazione



Doppio braccio Ø	Optional
Lunghezza max braccio	3 m
Dimensioni d'ingombro	740 x 1180 x 1110 h mm
Peso netto approssimativo	200 kg
Garanzia	12/24 mesi