




Sega a nastro semiautomatica MACC SPECIAL 411 M/S con 2 velocità - 400 V - 45° sx 60° dx



La sega a nastro semiautomatica MACC SPECIAL 335 MS è dotata di **rotazione verticale su perno con cuscinetti conici** registrabili privi di gioco.

Comando del nastro con **motore a due velocità** e riduttore speciale con ingranaggio in bronzo e vite senza fine temprata e rettificata. Le **guide del nastro sono robuste grazie ai cuscinetti di invito stagni e placchette in widia regolabili**. La **tensione del nastro** è ottenuta tramite **dispositivo elettromeccanico** con comando microinterruttore rotazione lama. Dispositivo di sicurezza antinfortunistico installato sul carter copri volani, sulla manopola di comando e sulla lama. Fermo regolabile per tagli della stessa misura.

La **morsa** è dotata di **dispositivo di avvicinamento rapido**. Il piedistallo della macchina è dotato di **cassetto per la raccolta dei trucioli e vasca estraibile per il liquido refrigerante**.



Le caratteristiche fondamentali della segatrice per metalli (rigidità supporto lama, dimensionamento volani, guide del nastro, tensionamento nastro) sono state oggetto di accurato studio onde evitare lo snervamento del nastro, aumentarne la durata, migliorare la linearità ed il tempo di taglio.

Funzionamento ciclo di taglio macchina:

Avvio del ciclo di taglio tramite pulsante di start

La macchina:

1. Chiude la morsa e aziona il motore nastro
2. Fa discendere l'arco per il taglio
3. Ritorna l'arco in posizione di partenza
4. Arresta il motore nastro
5. Apre la morsa

Possibilità di taglio manuale

A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (**manuale d'installazione, uso e manutenzione e dichiarazione CE**).

La macchina è predisposta per lo spostamento con transpallet.

Il prodotto è disponibile su richiesta con variatore di velocità da 0 a 90 m/1°.

Caratteristiche tecniche della segatrice a nastro MACC SPECIAL 411 MS

- Discesa braccio: semiautomatica



- Sviluppo nastro: 3200 x 27 x 0,9 mm
- Spessore di taglio: 1,2 mm
- Velocità nastro 1/2 velocità: 38 - 77 m/1'
- Angolo di taglio: 60° a destra - 45° a sinistra
- Apertura massima morsa: 400 mm
- Altezza piano di lavoro: 950 mm
- Potenza elettropompa per refrigerazione nastro: 0,06 kW
- Potenza motore: 0,9 - 1,6 kW
- Alimentazione: Trifase 400V - 50 Hz
- Dimensioni: 1320 x 1975 x 2005 h mm
- Peso: 575 kg
- Garanzia: 24 mesi

Capacità di taglio (in mm)

	Tondo	Quadro	Rettangolare (hxl)
0°	300	280	200 x 400
-45°	180	160	110 x 180
45°	240	220	130 x 240
60°	140	140	140 x 140

Optional:

- Nastro 3200 x 27 x 0,9 T 4/6 (M42 BIA)
- Microlubrificazione ad olio
- Comando di START a pedale con pulsante di emergenza
- Inverter di velocità lama
- Morsa supplementare
- Visualizzatore digitale angolo di taglio
- Laser per il taglio
- Rulliera 2000 x 390 mm (L x P)
- Rulliera con sistema di misura 2000 x 390 mm (L x P)
- Supporto per rulliera pesante (seconda gamba)
- Staffa - lato entrata
- Staffa - lato uscita