



Troncatrice automatica CNC idraulica MACC NTA 370 - 400 V - 45° sx 45° dx



La **troncatrice automatica CNC idraulica MACC NTA 370** per tagli da 0° a 45° destra e sinistra, rispondente a tutte le normative CE per la sicurezza, dispone di 60 programmi ognuno composto da 30 passi, per un totale di 1800 posizioni di taglio con relativo contapezzi.

La troncatrice automatica MACC NTA 370 presenta le seguenti caratteristiche:

- Testa girevole 45° a destra e sinistra
- Fermi rotazione testa a 45° - 0° - 45°
- Morsa con antibava
- Fermi testa
- Rompitruciolo per pulizia lama
- Regolatore di pressione morse
- Slitte verticali temperate e rettificate
- Ganasce morsa temperate e rettificate
- Regolatore discesa testa
- Chiavi di servizio
- Movimento del carro di alimentazione con vite a ricircolo sfere senza limite di lunghezza



- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi

Funzionamento ciclo di taglio macchina:

Avvio del ciclo di taglio tramite pulsante di start

La macchina:

1. Avanzamento materiale
2. Chiusura morsa fissa
3. Rotazione lama ed erogazione liquido emulsionabile, discesa testa fino a completamento taglio
4. Ritorno del carro a misura, salita testa e fine rotazione lama ed erogazione liquido refrigerante
5. Apertura morsa fissa
6. Ripetizione ciclo

A corredo della macchina, sarà fornita tutta la documentazione necessaria (**manuale d'installazione, uso e manutenzione e dichiarazione CE**).

La troncatrice automatica MACC NTA 370 viene fornita senza disco.

Caratteristiche tecniche della troncatrice MACC NTA 370

- Diametro lama: Ø 370 mm
- Numero di giri lama: 0 - 80 rpm
- Angolo di taglio: 45° a destra - 45° a sinistra
- Sostegno barra: 1,5 m
- Corsa alimentazione materiale: 1000 mm
- Apertura massima morsa: 185 mm
- Potenza motore: 3 kW
- Elettropompa: 0,06 kW
- Alimentazione: Trifase 400V - 50 Hz
- Dimensioni: 3500 x 1200 x 1900 h mm
- Peso: 900 kg
- Garanzia: 24 mesi



Capacità di taglio (in mm)

	Tondo pieno	Tondo	Quadro	Rettangolare (hxl)
0°	100	130	120	100 x 170
-45°	100	130	110	100 x 140
45°	100	130	110	100 x 140

Optional:

- Disco Ø 370 mm x 2,5 x 32
- Microlubrificazione ad olio
- Morsa idraulica supplementare
- Supporto barra (2 metri)