



800SGI0867

PRESSA IDRAULICA PNEUMATICA P50-MP DA 50 TON

La pressa da pavimento **SOGI P50-MP** è stata ideata e progettata per l'impiego in un'officina meccanica, in un'azienda o in un garage grazie a qualità come precisione, affidabilità e resistenza strutturale. Si presta particolarmente bene per la lavorazione di materiali metallici e assimilati, i quali possono essere piegati, raddrizzati e/o curvati.

La pressa **SOGI P50-MP** è ideale per l'estrazione di cuscinetti da autoveicoli e motoveicoli: facile da utilizzare, è in grado di coprire un'ampia gamma di lavorazioni meccaniche, grazie al piano di lavoro regolabile su 7 livelli differenti di altezza ed il sistema di sollevamento a verricello con carter di protezione.

Il telaio saldato è realizzato in acciaio ed è verniciato a polvere nella colorazione nera o rossa (a seconda della disponibilità). La macchina è provvista di una pompa ad azionamento manuale o pneumatico: quando le esigenze lavorative richiedono pressature calibrate e precise, è sufficiente inserire una leva nell'apposito alloggiamento per l'esecuzione manuale della lavorazione. Altrimenti, ricorrendo ad una sorgente esterna per l'aria compressa (NON in dotazione), è possibile azionare la pompa idraulica per ottenere una discesa rapida del pistone.

La pressa **SOGI P50-MP** è dotata di manuale d'uso e manutenzione e dichiarazione di conformità CE-UE.

IN DOTAZIONE

- N° 2 Perni di appoggio bancale
- N° 2 Piastre di appoggio pezzo in lavorazione
- N° 1 Leva di azionamento
- N° 1 Pistola per l'aria compressa



SHOP
ON LINE

CARATTERISTICHE

Portata massima ammissibile	50 ton
N° posizioni piano di lavoro	7
Diametro del cilindro	110 mm
Diametro dello stelo	52 mm
Diametro del pistone	58 mm
Corsa del pistone	170 mm
Pressione di esercizio	7.5 ÷ 8.5 bar
Area di lavoro minima (L x P x H)	650 x 320 x 70 mm
Area di lavoro massima (L x P x H)	650 x 320 x 910 mm
Peso netto approssimativo	285 kg
Dimensioni di ingombro (L x P x H)	1250 x 1020 x 1700 mm

